OMP S.p.A.
Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service
Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com

953.101.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. copertura L. 300
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. sifone estraibile per pulizie periodiche
5. supporti per la messa a bolla
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita laterale DN50 in ABS
8. altezza di pavimentazione 15÷25
9. ingombro sottotraccia H. 75
10. ideale anche per installazioni a filo muro



Nome	Nanoflow
Portata	40
Misura-HM	75
Misura-HT	15÷25
Sifonatura	35
Misure	L.300×DN50

since 1957

OMP S.p.A.
Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service
Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com